



ColdSense: Stabilere Temperatur dank zusätzlichem Kältesensor

Eine stabile Kühlschranktemperatur bewahrt die Qualität und den Geschmack der Lebensmittel.

Der ColdSense Sensor misst und korrigiert den Temperaturunterschied sofort nach dem Öffnen der Kühlschranktür.

So kühlt er 40% schneller auf die gewünschte Temperatur.

Produktvorteile & Ausstattung

ColdSense: Stabilere Temperatur dank zusätzlichem Kältesensor

Eine stabile Kühlschranktemperatur bewahrt die Qualität und den Geschmack der Lebensmittel.

Der ColdSense Sensor misst und korrigiert den Temperaturunterschied sofort nach dem Öffnen der Kühlschranktür.

So kühlt er 40% schneller auf die gewünschte Temperatur.

Steuern Sie die Funktionen und Temperatur mit Electronic Control

Mit Electronic Control können Sie präzise Änderungen der Temperatur und anderer Aufbewahrungsfunktionen vornehmen. Diese effiziente Kühl-Gefrierkombination gibt Ihnen auch eine sofortige Rückmeldung über Ihre Einstellungen auf dem digitalen Bedienfeld.

- ÖKO SANTO Kühl-Gefrierkombination mit Kühlraum-Innenbeleuchtung: LED, seitlich, mit Aufhellungseffekt
- 1780 mm Nischenhöhe
- LowFrost-Technik im Gefrierraum – weniger Eisbildung und sehr schnelles Abtauen
- FROSTMATIC für schnelles und schonendes Gefrieren
- LED-Display
- Dynamische Umluftkühlung
- Obst- und Gemüseschubladen: 2
- Höhenverstellbare Glasablagen im Kühlraum: 4
- Gefrierschubladen: 3, transparent
- Flexi-Space: herausnehmbare Glas-Ablagen im Gefrierraum
- Vollautomatisches Abtauen im Kühlraum
- Gefrierraum: manuelle Abtauung
- Türanschlag rechts, wechselbar
- Schlepptür-Technik
- Schnellgefriereinrichtung
- akustischer Tür-Offen-Alarm
- "longfresh" 0°C-Schubladen: Keine
- Zubehör: Eisschaber,
- Eierablage: 2 für je 6 Eier
- Eiswürfelschale
- Passendes Sonderzubehör: Drehablage "SpinView", Entnehmbares Ausziehtablett, Wine Rack

Schublade in voller Breite für langes und ungewöhnlich geformtes Gemüse

Eine geräumige Gemüseschublade in voller Breite, in der Sie alles aufbewahren können, was Sie kaufen. Sogar das ungewöhnlich geformte, längere Gemüse passt jetzt problemlos hinein. Von Gurken bis hin zu Sellerie finden alle leicht einen Platz in diesem Obst- und Gemüseschublade.



Technische Daten

Einbauhöhe (mm)	1780	Anschlusswert (Watt)	140
Steuerung	LED-Display	Volt	230-240
Energieeffizienzklasse	F	Kabellänge (m)	2,4
Jährlicher Energieverbrauch in kWh	272	Bruttogewicht (kg)	56
Gesamtnutzinhalt (Liter)	268	Nettogewicht (kg)	54
Gesamtnutzinhalt Kühlfächer (Liter)	196	UVP	1293.00
Gesamtnutzinhalt ****-Tiefkühlfächer (Liter)	72		
Luftschallemissionsklasse	B		
Luftschallemission in dB(A) re 1 pW	35		
Gefriervermögen (kg/24Std.)	3.9		
Lagerzeit bei Störung (Std.)	11.5		
Klimaklasse	SN-N-ST-T		
Abtautechnik im Gefrierteil	LowFrost		
Innenbeleuchtung	LED, seitlich, mit Aufhellungseffekt		
Türschließdämpfung	Keine		
Farbe	Weiß		
Installation	Einbau/integrierbar - Schlepptür-Technik		
Abtautechnik im Kühlraum	Automatisch		
PNC	925 503 170		
EAN-Nummer	7332543735778		
Gerätemaße HxBxT (mm)	1772x548x549		
Einbaumaße HxBxT (mm)	1780x560x550		

